

MANTENIMIENTO PAVIMENTO CAUCHO

Por las características del producto, se requieren unas medidas de limpieza y mantenimiento específicas que varían dependiendo del grado de suciedad. Al tratarse de un material no poroso, la suciedad será siempre superficial, ya que no penetra en el suelo como sucede con materiales porosos como moqueta, goma reciclada.

Dichos procesos de limpieza pueden ser realizados de forma alternativa, siendo de diferente intensidad, pero ninguno de ellos afecta a la durabilidad del suelo, pudiéndose realizar tantas veces como sea necesario.

El producto es enviado con una primera capa de cera protectora, por lo que no es necesario aplicar en un primer momento ningún material protector. El mantenimiento es de gran importancia a la hora de rentabilizar el tratamiento de protección aplicado al suelo.

Las tareas son fáciles y rápidas de realizar, es decir, de una gran productividad, debiendo ser combinadas entre sí para el mantenimiento más adecuado a las condiciones del local.

Las más adecuadas son las que a continuación describimos:

MOPEADO SECO:

El objetivo es eliminar suciedad depositada en el suelo (polvo, arena, pequeñas partículas, etc.) para minimizar el desgaste que el tráfico origina sobre la emulsión protectora. Esta es una operación que debe realizarse a diario.

FREGADO MANUAL:

El objetivo es eliminar suciedades ligeras. Esta operación se debe realizar con bastante frecuencia (a diario o días alternos) o siempre que haya una suciedad puntual o más localizada. Es importante utilizar detergentes neutros con el fin de proteger la capa de cera. También se pueden usar detergentes con cera en su composición, que permiten la limpieza y la reposición de la cera protectora.

FREGADO CON ROTATIVA AUTOMÁTICA:

El objetivo es eliminar suciedades medias y fuertes, muy introducidas en la capa de emulsión de protección, sin dañarla. Esta operación se debe realizar siempre que los anteriores sistemas de limpieza sean insuficientes. Con este sistema, se logra la eliminación de toda la suciedad existente, por lo que con una nueva capa de cera protectora el suelo estará como el primer día.