

FICHA TÉCNICA PAVIMENTO POLIVANTE DE INTERIOR

Durity es un pavimento vinílico ideal para la instalación en comercios, colegios, administraciones públicas y en general, zonas de tránsito intenso de personas. **Durity** tiene una estructura heterogénea multicapa, indeslaminable. La capa de desgaste es de PVC de alta concentración con acabado en poliuretano, superficie antideslizante y un grosor de 0,7 mm.

El soporte en PVC expandido con celdillas cerradas queda reforzado gracias a la introducción de una fibra de vidrio especial que garantiza una elevada estabilidad dimensional.

La colocación de **Durity** se efectúa sobre bases planas, consistentes y secas, mediante colas específicas seleccionadas según la naturaleza y condiciones de la base. Para bases absorbentes se utiliza una cola acrílica, mientras que para instalación sobre bases no absorbentes resulta indispensable el uso de una cola de poliuretano de componentes dobles. Las juntas se sueldan en caliente con cordón de PVC o bien en frío con un soldador químico apropiado.

El mantenimiento necesario es simple y rápido: simplemente debe lavarse la superficie **Durity** con poco agua junto con detergentes neutros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Espesor Total	EN 428	2,0 mm
Espesor extracto desgaste	EN 429	0,7 mm
Ancho rollo	EN 426	2-4 m
Largo rollo	EN 426	15-20 m
Peso Total	EN 430	2,8 kg/m ²
Prueba rodadura silla	EN 425	Idóneo
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	6
Reacción al fuego	DIN 13501	Cfl-s1
	DIN 4102	B1
Resistencia huella estática	EN 433	0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN 434	0,2 %
Antideslizamiento	DIN 51130	R9
Resistencia eléctrica	EN 1081	$\leq 10^9 \Omega$
CLASIFICACIÓN		
Residencial	EN 685	23
Comercial	EN 685	33
Industrial	EN 685	43