

## FICHA TÉCNICA PAVIMENTO PVC PROTECT RAIN

**Protect Rain** es un pavimento vinílico decorativo de 0,7 mm de espesor. Se recomienda para todas las áreas de decoración interior: hospitales, oficinas, clínicas de ancianos, asilos de ancianos, hoteles, restaurantes, teatros, barcos, autobuses etc.

Características principales: Es resistente al agua debido a su estructura especial. Fácil de limpiar debido al tratamiento PUR. Fácil de instalar debido a su alta flexibilidad. Esterilizado.

La colocación de **Protect Rain** se efectúa sobre bases planas, consistentes y secas, mediante colas específicas seleccionadas según la naturaleza y condiciones de la base. Para bases absorbentes se utiliza una cola acrílica, mientras que para instalación sobre bases no absorbentes resulta indispensable el uso de una cola de poliuretano de componentes dobles. Las juntas se sueldan en caliente con cordón de PVC o bien en frío con un soldador químico apropiado.

El mantenimiento necesario es simple y rápido: simplemente debe lavarse la superficie **Protect Rain** con poco agua junto con detergentes neutros.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

<b>Espesor Total</b>	EN 428	0,7 mm
<b>Ancho rollo</b>	EN 426	140 cm +/- 5
<b>Largo rollo</b>	EN 426	20 m
<b>Peso Total</b>	EN 430	650gr/m2 +/- 10%
<b>Prueba rodadura silla</b>	EN 425	Idóneo
<b>Resistencia a la luz</b>	EN 20105 B02	7
<b>Reacción al fuego</b>		M1
<b>Resistencia química</b>	EN 423	Idóneo
<b>Resistencia Abrasión</b>		5/5 (Veslic)