

## FICHA TÉCNICA PAVIMENTO SAGA<sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

<b>DESCRIPCION</b>			
Espesor total	EN 428	mm.	4.60
Espesor Capa de uso	EN 429	Mm	0.70
Peso	EN 430	g/m2	5595
Dimensiones de las losetas	EN 427	Mm	500.5 x 500.5
Cantidad de losetas/ Caja	-	-	10
<b>CLASIFICACIONES</b>			
Normas	-	-	EN 652
Europea	EN 685	Clase	34 – 42
Fuego	EN 13 501-1	Clase	Cfl-s1
Comportamiento Electrostatico	EN 1815	kv	<2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	R10
<b>CUALIDADES TECNICAS</b>			
Abrasión	EN 660.2	mm.	≤2.0
Grupo de Abrasión	EN 652	-	T
Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤0.15
Punzonamiento	EN 433	mm.	0.18
Acustica	EN ISO 717-2	dB	15
Resistencia termica	EN 12 524	W/(m.K)	0,25
Resistencia a la luz	EN 20 105-B02	Grado	≥6
Resistencia a los productos quimicos	EN 423	-	OK
Bacteriostatico y fungistatico	-	-	Sanosol®
Tratamiento de superficie	-	-	Protecsol®
<b>MARCA DE CONFORMIDAD CE</b>			
CE	EN 14041		