

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.es

El pavimento **NIBERMA SPORT** es un pavimento vinílico ideal para la instalación en gimnasios, pabellones deportivos y en general, zonas deportivas. El pavimento NIBERMA SPORT tiene una estructura heterogénea multicapa, indeslaminable, estabilizante. La capa de desgaste es de PVC de alta concentración con acabado en poliuretano, superficie antideslizante y un grosor de 0,4 mm.

El soporte en PVC expandido con celdillas cerradas queda reforzado gracias a la introducción de una fibra de vidrio especial que garantiza una elevada estabilidad dimensional.

NIBERMA SPORT

Grosor Total: **4.0 mm**
 Capa de llevada: **0.4 mm**
 Ancho: **2 m**
 Máxima length: **15 mb**
 Uso: **gym, fitness club**
 EN 685: **32 + 41**
 Garantía: **5- Años**



001_03



002_03



003_03



004_03



005_03



006_03



145_31

DOCUMENTOS:

Declaración de conformidad:	02/ZW/08
Certificado de conformidad:	071/AC 017
Especificación:	S-AB/G/1N/07
Atestiguación de Higiene:	144/779/170/2005
Rasgo electroestática:	59/NDE/2006
	62/NDE/2006

DATOS TECNICOS

Resistencia de abrasión	PN-75/B-04270	mm	0,04
Dureza	PN-80/C-04238	°ShA	75-85
Resistencia identificada	PN-75/C-89058	N/mm ²	3,0
Absorción del agua	PN-81/C-89032	mg/cm ²	0,5
Coefficiente de fricción cinetico	BN-86/6781-02		0,28